

Intermec

Intermec PC43t ICON

Asztali 203dpi Thermal transfer és Direct thermal címkenyomtató



Az Intermec PC23 és PC43 a cég legújabb asztali nyomtatói, melyek jövő technológiáját hozzák el a címkenyomatás területén! A PC sorozat nagyobb tagja a 4"-os, direkt termál és/vagy termáltranszfer nyomtatásra alkalmas Intermec PC43, mely ideális választás napi 1000-3000 etikett nyomtatása esetén.

A széria alacsony ára és gyors működése miatt a legmegfelelőbb választás a könnyű címkézési alkalmazások területén, ahol a felhasználóknak egyszerűen kezelhető, de megbízható nyomtatóra van szükségük. Kifejezetten azoknak ajánljuk, akik eddig csak normál irodai lézer vagy tintasugaras nyomtatóval állítottak elő címkéket, ill. kis mennyiségben nyomtatnak etiketteket.

Az Intermec PC43t termál-transzfer nyomtató tiszta, kontrasztos, nyomtatott eredményez hőérzékeny direkt termál papíron, de megfelelő festékszalg behelyezésével papír, műanyag, karton és textil alapanyagú média is egyszerűen nyomtatható. Alkalmas feliratok, egyszínű grafikák (pl. logó) vagy vonalkódok (támogatja az összes 1D-s és a legnépszerűbb 2D-s vonalkódot, pl. a DataMatrix és a QR Code) nyomtatására. A valós idejű óra és az állítható média szenzor, a kijelzős típusoknál alap felszereltség, ami kategóriájában egyedülálló. Az egyedi kialakításának köszönhetően a címketekercsek cseréje egy kézzel is könnyedén elvégezhető pillanatok alatt.

A PC szériánál a több parancsnyelvet is kezelni tudó belső szoftver mind azt segíti elő, hogy az eddig is sikeres asztali Intermec nyomtató típusok (pl. PC4 és PF8), vagy esetlegesen más gyártók (Zebra, Datamax) hasonló kategóriájú nyomtatói helyére, ill. mellé könnyen beállíthatóak legyenek. Számtalan olyan "okos" tulajdonsága van a címkenyomtatónak, amelyek eredetileg csak az ipari nyomtatókban voltak megtalálhatók.

A SmartSystems® és az XMLLabel™ hozzáadásával a PC széria teljesen alkalmassá vált a távoli menedzsmenthez és az XML nyomtatási környezethez. Az Intermec SmartSystem biztosítja továbbá a távoli felügyeletet és diagnosztikát a hálózati eszközökön a frissítések és a gyors karbantartás érdekében, a Monotype betűtípus támogatásával pedig a konfiguráció is felgyorsult.

A PC23d és PC43 az egyetlen asztali vonalkódnymtató, amely számtalan felhasználó által telepíthető alkalmazást támogat, így a vállalkozás növekedésével a nyomtató is folyamatosan frissíthető. A moduláris kapcsolatnak köszönhetően a nyomtatók minden meglévő hálózati környezethez illeszkednek. Az USB interfészen kívül opcionálisan rendelhető soros és párhuzamos interfésszel is, valamint Ethernettel és dual vezeték nélküli Bluetooth-os és CCX-kompatibilis kártyával (802.11 b/g/n.) - a beépítés miatt pedig nem kell szervizhez fordulnia, hiszen a felhasználó könnyedén a helyére illesztheti a megfelelő hardver elemet.

További újdonság az asztali szériánál, hogy a nyomtató azonnali értesítéseket küld az univerzális Icon interfészen vagy a 10 nyelvet támogató színes LCD kijelzőn keresztül, így a felhasználónak többé már nem kell a nyomtató státuszát jelző villogó fényt figyelnie. A nyomtató konfigurációja és alkalmazásainak frissítése számítógép nélkül, USB-n keresztül könnyedén elvégezhető.

Címketervezés, nyomtatás: könnyű kezelhetőséget biztosít a nyomtatóhoz mellékelt magyar nyelvű címketervező szoftver, mellyel egyszerűen és gyorsan egy grafikus felületen tervezhetjük meg a nyomatképet. Szintén mellékeljük az eszközhöz az Intermec InterDriver Windows drivert, mellyel a felhasználók egyszerűen tudnak vonalkódos etiketteket nyomtatni Windows alkalmazásokból, mint pl. Microsoft® Office™ és egyéb népszerű programok.

Kategóriájának leggyorsabb nyomtatója!

Az ipari nyomtatókra jellemző szolgáltatások, már az alap modellben is!

Alacsony üzemeltetési költségek - minimális szerviz és karbantartási igény!

Több parancsnyelvet is kezelni tudó belső szoftver, melynek segítségével egyszerűen kiváltható Zebra vagy Datamax nyomtató.

Grafikus, színes kijelző: alkalmas ikonos vagy 10 nyelvet támogató szöveges kommunikálásra

Felhasználó által telepíthető kiegészítők (pl. interfész portok, vágó, címkeadagoló)

Programozható, ezáltal külső USB billentyűzetről, vonalkódozólvasóról, vagy mérlegről is fogadni tud adatokat

A valós idejű óra és az állítható média szenzor, a kijelzős típusoknál alap felszereltség, ami kategóriájában egyedülálló

Intermec PC43t ICON nyomtató Technikai paraméterek

Főbb jellemzők:	
Nyomatási mód:	Thermal transfer és Direct thermal
Méret:	210 * 182 * 281 mm
Használható médiák:	thermal papír, normál papír, műanyag és textil
Napi terhelhetőség:	1000 - 3000 címke/nap
Nyomatási felbontás:	203 dpi (8 dot)
Nyomatási szélesség:	max. 104 mm
Nyomatási hosszúság:	max. 1727 mm
Nyomatási sebesség:	max. 203,2 mm/sec
Programozási nyelv:	DSim (DPL szimuláció), ESim (EPL2 szimuláció), Fingerprint, IPL, XML, ZSim (ZPLII szimuláció)
Interfész:	USB (Opció: RS232/Soros, LPT/Parallel, Ethernet, WiFi, Bluetooth)
Fizikai jellemzői:	
Működési hőmérséklet:	5-40 °C
Terhelhetőség:	1000-3000 címke/nap
Címkeérzékelő pozíciója:	Rögzített
Médiaszenzor:	Reflektív és Transzmisszív
Belső óra:	Opció
Kijelző:	ICON
Címke jellemzői:	
Címke szélesség:	19 - 118 mm
Címke magasság:	6,35 - 1727 mm
Címke magassága direct thermal módban:	6,35 - 1727 mm
Címke magassága thermal transfer módban:	6,35 - 1727 mm
Címke vastagsága:	0,08 - 0,18 mm
Címke tekercs belső magátmérője:	25 mm, 40 mm
Maximális tekercs átmérő:	127 mm
Festékszalag jellemzői:	
Fej típusa:	FLAT
Festékszalag típus(ok):	WAX, RESIN, WAX/RESIN
Festékszalag szélesség:	33 - 110 mm
Festékszalag maximális hossz:	300 méter
Festékszalag tekercselés:	külső (out)
Festékszalag cséve belső átmérője:	25,4 mm (1 col)
Festékszalag cséve szélesség:	110 mm
Festékszalag rendezése:	középre
Memória:	
Flash alapkiépítésben:	128 MB
DDR2 alapkiépítésben:	128 MB
Támogatott kód típusok:	
Valamennyi egydimenziós kód (EAN13, EAN8, CODE39, CODE128, stb.) Kétdimenziós kód: Aztec, Code 16K, Code 49, Data Matrix, Dot Code, EAN-8, EAN-13, EAN.UCC 128, Grid Matrix, HIBC 39, HIBC 128, MaxiCode, MSI (módosított Plessey), PDF417, Micro PDF417, Planet, Plessey, Postnet, QR-Code, RSS-14	
Egyéb adatok:	
Szoftveres verzelés:	A hozzáadott magyar nyelvű szoftver segítségével egyszerűen és gyorsan megtervezhető a nyomtatásra kerülő címke. Használhatóak szövegmezők, képek, és vonalkódok, melyeket a printer egy színben (kellékanyag függő, de általánosan feketében) nyomtat. Lehetőség van az elkészült tervek mentésére és közvetlen nyomtatására is a programból. A nyomtatóhoz Windows drivert is mellékelnek, melynek segítségével különböző Windows programokból (Win95, 98, ME, NT v.4.0, 2000, XP, Vista, Win7) is indítható nyomtatás. Esim Config Tool - Font és Firmware letöltő segédprogram. PrintSet - nyomtató konfiguráló program
Bővítési opciók:	Opcionálisan bővíthető a memória a pendrive-val, max. 32 GB-ig. Címkeleválasztó (leválasztja az etikettet a hordozóról és egyenként felkínálja a felhasználónak, érzékeli, ha a címke leválasztásra került) Zárható fül a papírtartó fedélhez Címkevágo (részleges vagy teljes vágás a felhasználó által beállítható) Tálca a levágott címkékhez, ami a vágóhoz csatlakoztatható Akkumulátor egység Akkumulátor egység tartó Az ikonos kijelző helyett rendelhető 10 nyelvű színes szöveges LCD kijelző. Külső címkésérvélő
Garancia:	1 év A fejjel kapcsolatos jogosságát minden esetben szakszerviz bírálja el.
Csomag tartalma:	Címkenyomtató, adat és tápkábelek, szoftver, dokumentáció, ajándék 1 tekercs termál címke!
Felhasználási területek:	Árukiadás és áruátvétel Raktározási és vonalkódos leltárcímkék használata a munka pontosabbá és gyorsabbá tételére Kiskereskedelmi termékek vonalkódos címkéinek, vagy rövid ismertetőinek nyomtatása Kórházi és laboratóriumi alkalmazások