

Godex G300

Asztali 203dpi Thermal transfer és Direct thermal címkenyomtató



A Godex G300 a gyártó legkeresettebb asztali nyomtatója, ami kedvező ára ellenére, magas technikai színvonalat és megbízhatóságot képvisel. A G300 a korábban nagy népszerűségnek örvendő Godex EZ1105 típust váltja fel, örökölte annak megbízhatóságát és felépítését, azonban a továbbfejlesztett funkcióknak köszönhetően magasabb technikai szintű tulajdonságokkal van ellátva!

A nyomtató kialakításának fő szempontjai az egyszerű kezelés és a megbízható, problémamentes működés. A Godex G300 kompakt, helytakarékos kialakítással, erős, 32-bites processzort foglal magában a gyors nyomtatási teljesítményért, nagyobb memóriával rendelkezik több grafika tárolása érdekében, hosszabb címkeformátumokat fogad el és gyorsabb média feldolgozást tesz lehetővé egészen 108 mm-ig!

Teljesítmény és hatékonyság kompromisszumok nélkül

A széria kedvező árfekvése és megbízhatósága miatt a legmegfelelőbb választás a könnyű címkézési alkalmazások területén, ahol a felhasználóknak egyszerűen kezelhető, de megbízható nyomtatóra van szükségük.

Kifejezetten azoknak ajánljuk, akik eddig csak normál irodai lézer vagy tintasugaras nyomtatóval állítottak elő címkéket, ill. kis mennyiségben (a napi nyomtatási igény nem több, mint átlagosan 1.000-3.000 címke) nyomtatnak etiketteket.

Munkára tervezve

A Godex G300 thermál-transzfer nyomtató tiszta, kontrasztos nyomtatást eredményez hőérzékeny direkt termál papíron, de megfelelő festékszalag behelyezésével papír, műanyag, karton és textil alapanyagú média is egyszerűen nyomtatható. Az eszköz kezelése egyszerű, szakértelmet nem igényel. Alkalmas feliratok, egyszínű grafikák (pl. logó) vagy vonalkódok (támogatja az összes 1D-s és a legnépszerűbb 2D-s vonalkódot, pl. a DataMatrix és a QR Code) nyomtatására.

Egyszerű telepítés, növekedő termelés

A Godex G300 nyomtató alapkiépítésben USB, RS232 (soros) és Ethernet 10/100 printserver (UTP) interfésszel rendelkezik, így könnyedén összekapcsolható a helyi vagy hálózati rendszerrel. A G300 több parancsnyelvet is kezelni tudó belső szoftvere mind azt segíti elő, hogy az eddig is sikeres Godex EZ1105 nyomtató, vagy esetlegesen más gyártók (Zebra, Eltron) hasonló kategóriájú nyomtatói helyére, ill. mellé könnyen beállíthatóak legyenek.

A printer alapkiépítésben ismeri az GEPL (Godex Eltron® Printer nyelv) és a GZPL (Godex Zebra®

Printer nyelv) nyomtatási parancsnyelveket, és windows diverének köszönhetően könnyedén telepíthető, hasonlóan mint egy lézernyomtató.

Vásárlástól a nyomtatásig

A termékhez minden működéshez szükséges összetevőt csomagolunk (USB interfész kábel, tápegység, tápkábel, szoftver, címke és festékszalag), így Önnek már csak a kellékanyagot kell kiválasztania a nyomtatáshoz (tekintse meg egyedülálló raktári kínálatunkat).

Egy nyomógombos vezérlés, egyszerű kezelés és a megbízható, problémamentes működés, alacsony üzemeltetési költségek - minimális szerviz és karbantartási igény

A készülék alapkiépítésben Ethernet 10/100 Mbps, USB és RS232 (soros) interfésszel rendelkezik.

Kompatibilis az EPL és ZPL parancsnyelven írt programokkal, így a nyomtató külön számítógép oldali program fejlesztése nélkül integrálható minden olyan rendszerbe, amelyet eredetileg más gyártmányú nyomtatóhoz fejlesztettek.

Szoftverek: QLabel-IV angol és GoLabel magyar nyelvű címketervező szoftver, adatbáziskezelő funkcióval, Windows driver

3 év garancia a nyomtatóra (a nyomtatófejre 6 hónap)

Godex G300 nyomtató Technikai paraméterek

Főbb jellemzők:	
Nyomatási mód:	Thermal transfer és Direct thermal
Méret:	224 * 170 * 254 mm
Használható médiák:	thermal papír, normál papír, műanyag és textil
Napi terhelhetőség:	1000 - 3000 címke/nap
Nyomatási felbontás:	203 dpi (8 dot)
Nyomatási szélesség:	max. 108 mm
Nyomatási hosszúság:	max. 1727 mm
Nyomatási sebesség:	max. 102 mm/sec
Programozási nyelv:	EZPL, GEPL, GZPL
Interfész:	USB, RS232/Soros, Ethernet
Fizikai jellemzői:	
Működési hőmérséklet:	5-40 °C
Terhelhetőség:	1000-3000 címke/nap
Címkeérzékelő pozíciója:	Rögzített
Médiaszenzor:	Reflektív és Transzmisszív
Címke jellemzői:	
Címke szélesség:	25,4 - 118 mm
Címke magassága direct thermal módban:	4 - 1727 mm
Címke magassága thermal transfer módban:	4 - 1727 mm
Címke vastagsága:	0,06 - 0,2 mm
Címke tekercs belső magátmérője:	25 mm, 40 mm
Maximális tekercs átmérő:	127 mm
Festékszalag jellemzői:	
Fej típusa:	FLAT
Festékszalag típus(ok):	WAX, RESIN, WAX/RESIN
Festékszalag szélesség:	30 - 110 mm
Festékszalag maximális hossz:	110 méter
Festékszalag külső átmérő:	40 mm
Festékszalag tekercselés:	külső (out)
Festékszalag cséve belső átmérője:	12,7 mm (1/2 col)
Memória:	
SDRam alapkiépítésben:	16 MB
Flash alapkiépítésben:	8 MB
Támogatott kód típusok:	
1 dimenziós kódok: Code 39, Code 93, Code 128 (A, B, C), UCC/EAN-128 K-Mart, UCC/EAN-128, UPC A / E (add on 2 & 5), I 2 of 5, I 2 of 5, EAN 8 / 13 (add on 2 & 5), Codabar, Post NET, EAN 128, DUN 14, HIBC, MSI (1 Mod 10), Random Weight, Telepen, FIM, China 2 dimenziós kódok: PDF417, DataMatrix, MaxiCode, QR kód, Micro QR kód, Micro PDF kód, Aztec kód	
Egyéb adatok:	
Szoftveres verzelés:	A címkék egyszerű megtervezését az eszközhöz mellékelte Godex GoLabel (magyar nyelvű) szoftver biztosítja, mellyel egy szövegszerkesztőhöz hasonlóan, grafikus felületen tervezhetjük meg a nyomatképet. A kinyomtatott címkék szabadon tartalmazhatnak feliratot, vonalkódot vagy akár egyszínű grafikát is (pl. logó), melyeket a printer egy színben (kellékanyag függő, de általánosan feketében) nyomtat. Lehetőség van az elkészült tervek mentésére és közvetlen nyomtatására is a programból. A szoftver adatbázis kezelésre is képes, aminek köszönhetően kiemelkedik a konkurens címketervező szoftverek közül, mert a legtöbb gyártónál ilyen funkció csak extra felárért érhető el! A nyomtatóhoz Windows driver-t is mellékelünk, melynek segítségével különböző Windows programokból (XP, Vista, Win7, Win8) is indítható nyomtatás.
Bővítési opciók:	Külső címkecsévéző Külső nagy tekercs tartó, 10" (250 mm) külső átmérőjű címke tekercsek nyomtatásához
Garancia:	Címkenyomtatóra 3 év, nyomtatófejre 6 hónap. A fejjel kapcsolatos jogosságát minden esetben szakszerviz bírálja el.
Csomag tartalma:	Címkenyomtató, USB kábel, tápegység és tápkábel, festékszalag tartó póttengely, GoLabel szoftver adatbáziskezelő funkcióval + Windows driver, dokumentáció + 102x102 papír címke (50 db) + 110x30 mm WAX festékszalag
Felhasználási területek:	Egészségügy: betegek azonosítása, minták felcímkézése, receptek nyomtatása valamint egyéb kórházi és laboratóriumi feladatok Kereskedelem: termékek vonalkódos címkéinek, vagy rövid ismertetőinek nyomtatása, árazás, polccímkezés, utalványok és számlák nyomtatása Szállítmányozás, csomagküldés: raktározási és vonalkódos leltárcímkék használata a munka pontosabbá és gyorsabbá tételére Utazás, vendéglátás: beszállókártyák, csomagjelölő címkék, belépőjegyek, éttermi címkék és számlák, valamint fogadási szelvények nyomtatására