



Godex G500

Asztali 203dpi Thermal transfer és Direct thermal címkenyomtató



A **Godex G500** etikett nyomtató az asztali printerek kategóriájába tartozik, de kifejezetten olyan alkalmazási területekre fejlesztették ki, ahol igény az 1"-os 300 méteres festékszalag felhasználás, valamint a 25/40/76 mm-es tekercses címkék kezelése - így kezeli a közép és ipari eszközök kellékanyagait is. A G500 gyors 127 mm/sec nyomtatási sebességet, erős 32 bites processzort, nagy memóriát kínál, melyek révén könnyebben kezeli a grafikus elemeket, hosszú címkeméretet igénylő címkeformátumokat.

Munkára tervezve A Godex G500 thermál-transzfer nyomtató tiszta, kontrasztos nyomatot eredményez hőérzékeny direkt termál papíron, de megfelelő festékszalag behelyezésével papír, műanyag, karton és textil alapanyagú média is egyszerűen nyomtatható. Mechanikáját alacsony és közepes nyomtatási igénybevételre (napi 1.000-3.000 címke) tervezték. Az eszköz kezelése egyszerű, szakértelmet nem igényel. Alkalmas feliratok, egyszínű grafikák (pl. logó) vagy vonalkódok (támogatja az összes 1D-s és a legnépszerűbb 2D-s vonalkódot, pl. a DataMatrix és a QR Code) nyomtatására. Egyszerű telepítés, növekedő termelés A Godex G500 nyomtató alapkiépítésben USB és LPT (párhuzamos/paralell) vagy USB, RS232 (soros) és Ethernet 10/100 interfésszel rendelkezik, így könnyedén összekapcsolható a helyi vagy hálózati rendszerrel.

A G500 több parancsnyelvet is kezelni tudó belső szoftvere mind azt segíti elő, hogy kifutott Godex, vagy más gyártók (Zebra, Eltron) hasonló kategóriájú nyomtatói helyére, ill. mellé könnyen beállíthatóak legyenek. A printer alapkiépítésben ismeri az GEPL (Godex Eltron® Printer nyelv) és a GZPL (Godex Zebra® Printer nyelv) nyomtatási parancsnyelveket, és windows diverének köszönhetően könnyedén telepíthető, hasonlóan mint egy lézernyomtató.

Vásárlástól a nyomtatásig A termékhez minden működéshez szükséges összetevőt csomagolunk (USB interfész kábel, tápegység, tápkábel , szoftver, címke és festékszalog), így Önnek már csak a kellékanyagot kell kiválasztania a nyomtatáshoz (tekintse meg egyedülálló raktári kínálatunkat).

Egy nyomógombos vezérlés, egyszerű kezelés és a megbízható, problémamentes működés, alacsony üzemeltetési költségek - minimális szerviz és karbantartási igény A készülék alapképzésben USB + LPT (párhuzamos) vagy USB + RS232 (soros) + Ethernet 10/100 Mbps interfésszel rendelkezik. Kompatibilis az EPL és ZPL parancsnyelven írt programokkal, így a nyomtató külön számítógép oldali program fejlesztése nélkül integrálható minden olyan rendszerbe, amelyet eredetileg más gyártmányú nyomtatóhoz fejlesztettek. Szoftverek: QLabel-IV angol és GoLabel magyar nyelvű címketervező szoftver, adatbáziskezelő funkcióval, Windows driver

3 év garancia a nyomtatóra (a nyomtatófejre 6 hónap)

Nyomtatási mód:	Thermal transfer és Direct thermal
Használható médiák:	Thermal papír, normál papír, műanyag és textil
Méret:	285 * 171 * 226 mm
Súly:	2,72 kg
Nyomtatási felbontás:	203 dpi (8 dot)
Nyomtatási szélesség:	max. 108 mm
Nyomtatási hosszúság:	max. 1727 mm
Nyomtatási sebesség:	max. 127 mm/sec
Programozási nyelv:	EZPL, GEPL, GZPL
Interfész:	USB, LPT/Parallel vagy USB, RS232/Soros, Ethernet
Súly:	2,72 kg
Működési hőmérséklet:	5-40 °C
Címkeérzékelő pozíciója:	Rögzített
Médiaszenzor:	Reflektív és Transzmisszív
Címke szélesség:	25,4 - 118 mm
Címke magassága direct thermal módban:	4 - 1727 mm
Címke magassága thermal transfer módban:	4 - 1727 mm
Címke vastagsága:	0,06 - 0,25 mm
Címke tekercs belső magátmérője:	25 mm, 40 mm, 76 mm

Maximális tekercs átmérő:	127 mm
Fej típusa:	FLAT
Festékszalog típus(ok):	WAX, RESIN, WAX/RESIN

Festékszalag szélesség:	30 - 110 mm
Festékszalag maximális hossz:	300 méter
Festékszalag külső átmérő:	68 mm
Festékszalag tekercselés:	külső (out)
Festékszalag cséve belső átmérője:	25,4 mm (1 col)
Festékszalag cséve szélesség:	110 mm
Festékszalag rendezése:	középre
SDRam alapkiépítésben:	16 MB
Flash alapkiépítésben:	8 MB
Támogatott kódtípusok:	1 dimenziós kódok: Code 39, Code 93, Code 128 (A, B, C), UCC/EAN-128 K-Mart, UCC/EAN-128, UPC A / E (add on 2 & 5), I 2 of 5, I 2 of 5, EAN 8 / 13 (add on 2 & 5), Codabar, Post NET, EAN 128, DUN 14, HIBC, MSI (1 Mod 10), Random Weight, Telepen, FIM, China 2 dimenziós kódok: PDF417, DataMatrix, MaxiCode, QR kód, Micro QR kód, Micro PDF kód, Aztec kód
Szoftveres vezérlés:	A címkék egyszerű megtervezését az eszközhöz mellékelte Godex GoLabel (magyar nyelvű) szoftver biztosítja, mellyel egy szövegszerkesztőhöz hasonlóan, grafikus felületen tervezhetjük meg a nyomatképet. A kinyomatott címkék szabadon tartalmazhatnak feliratot, vonalkódot vagy akár egyszínű grafikát is (pl. logó), melyeket a printer egy színben (kellékanyag függő, de általánosan feketében) nyomtat. Lehetőség van az elkészült tervek mentésére és közvetlen nyomtatására is a programból. A szoftver adatbázis kezelésre is képes, aminek köszönhetően kiemelkedik a konkurens címketervező szoftverek közül, mert a legtöbb gyártónál ilyen funkció csak extra felárért érhető el! A nyomtatóhoz Windows driver-t is mellékelünk, melynek segítségével különböző Windows programokból (XP, Vista, Win7, Win8) is indítható nyomtatás.
Bővítési opciók:	Godex T10 címkecsévéző Külső címkecsévéző Külső nagy tekercs tartó 250 mm külső átmérőjű címke tekercsek nyomtatásához Címkeleválasztó (stripper) modul Guillotine vagy forgó kése vágó
Garancia:	Címkenyomtatóra 3 év, nyomtatófejre 6 hónap vagy 50 km. A fejjel kapcsolatos jogosságát minden esetben szakszerviz bírálja el
Csomag tartalma:	Godex G500 címkenyomtató (USB+LPT), USB kábel, tápegység és tápkábel, GoLabel szoftver + Windows driver
Felhasználási területek	Egészségügy: betegek azonosítása, minták felcímkézése, receptek nyomtatása valamint egyéb kórházi és laboratóriumi feladatok Kereskedelem: termékek vonalkódos címkéinek, vagy rövid ismertetőinek nyomtatása, árazás, polccímkézés, utalványok és számlák nyomtatása Szállítmányozás, csomagküldés: raktározási és vonalkódos leltárcímkék használata a munka pontosabbá és gyorsabbá tételére Utazás, vendéglátás.